

HTCO 室外燃气红外线辐射板式加热器

产品特点

- 不锈钢六边形孔装饰面板
- 防风防雨结构设计
- 两段火燃烧及控制
- 均匀热辐射，寿命长
- 特殊陶瓷板即开即热
- 24V防水点火控制器
- 0°-30°安装，灵活方便



规格型号

输入热量范围：8.2-10kW

尺寸：1260x245x255mm

燃气种类：天然气（2kPa）或液化气（2.8kPa）

安装方式：吊链，丝杆，挂钩或者靠墙支架

外壳：316L不锈钢拉丝或者304不锈钢喷涂高温漆

电源：24V/50Hz外接变压器，24V点火控制器，启动电流0.74A，
运行电流0.61A





技术参数

型号	大火	小火	燃料	外壳	辐射面积	重量
HTCO-10-S	10kW	8.2kW	NG或LPG	316L不锈钢拉丝	2.7m x 2.7m	28kg
HTCO-10-B	10kW	8.2kW	NG或LPG	304不锈钢发黑	2.7m x 2.7m	28kg

离可燃物的最小距离

型号	A	B	C	D	E	F	H
HTCO-10-S	330	1219	457	914	457	457	330
HTCO-10-B	330	1219	457	914	457	457	330

