

»» **LTSO** 室外燃气红外线辐射管式加热器系列



产品特点

- 不锈钢六角孔装饰面板
- 100%反射罩
- 两段火运行
- 前吹扫和后吹扫
- 316L不锈钢拉丝发生器外壳
- 观火孔方便燃烧监控
- 防风级别高达20km/h





规格型号

- 热量输入：10/20/30kW
- 长度：3.2/6.0/8.8m
- 燃气种类：天然气（2kPa）或液化气（2.8kPa）
- 辐射管：热处理镀铝管
- 电源：220V/50Hz，24V点火控制器，启动电流3.7A，运行电流0.5A



技术参数

型号	燃气种类	大火	小火	长度	重量	安装高度
LTSO-10	NG(LPG)	10kW	7kW	3.2m	34kg	2.4-3.9m
LTSO-20	NG(LPG)	20kW	14kW	6.0m	57kg	2.4-3.9m
LTSO-30	NG(LPG)	30kW	21kW	8.8m	80kg	2.7-4.2m

注：发生器长度0.4m，反射罩长度2.8m。
10kW长度=0.4+2.8=3.2m；20kW长度=0.4+2.8x2=6.0m；30kW长度=0.4+2.8x3=8.8m

离可燃物的最小距离（单位mm）

型号	A	B	C	D	E	F	G	H
LTSO-10	102	1143	457	102	965	102	1020	330
LTSO-20	102	1473	660	102	1270	102	1473	330
LTSO-30	102	1575	711	102	1473	102	1702	330



